

بررسی آلاینده‌های نفتی در آبهای زیرزمینی منطقه پالایشگاه اراک

مهندس حسین عسکرزاده طرقی*

مهندس علی‌اصغر بذرافشان**

مهندس حسن حاجی‌پورفرد***

چکیده

با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشور در دهه‌های اخیر و وابسته بودن اقتصاد کشور به تولیدات نفتی و عدم وجود نظام مدیریت منطقی و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، محیط‌زیست و آبهای زیرزمینی در قطب‌های صنعتی به طور جدی مورد تهدید قرار گرفته است. مجموعه تأسیسات پالایشی و پتروشیمی، انبارهای نفت و فرآورده‌ها، خطوط لوله، نیروگاه در منطقه شازند اراک از آبهای زیرزمینی استفاده نموده و طی فرایند تولید و انبار فرآورده‌های نفتی، در اثر تخلیه پساب‌ها و نشت مواد آلاینده، منابع آب، خاک و هوای دشت شازند را مورد تهدید قرار می‌دهند. بر این اساس در فاصله زمانی بهار ۱۳۷۸ لغاًیت زمستان ۱۳۷۸، نسبت به نمونه‌برداری فصلی پنج ایستگاه از آبهای زیرزمینی در محدوده پالایشگاه اراک اقدام شد و نمونه‌ها در شرایط استاندارد به آزمایشگاه انتقال یافته و ترکیبات نفتی و روغنی، ترکیبات فنلی، ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه‌ای آروماتیک، COD و TOC آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

میانگین غلظت ترکیبات نفتی و روغنی، COD و TOC به ترتیب برابر $0.07/13$ و $1/9$ میلی‌گرم در لیتر بوده و همچنین میانگین غلظت ترکیبات فنلی و ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه‌ای آروماتیک نیز $0.76/2$ و $0.2/2$ میکرو‌گرم در لیتر است. در مقایسه با مقادیر مجاز، ترکیبات فنلی و ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه‌ای آروماتیک در آب شرب که به ترتیب $0.5/0$ و $0.2/0$ میکرو‌گرم در لیتر می‌باشد، بیشتر بوده و ترکیبات یاد شده از مقادیر مجاز ترکیبات نفتی و روغنی، برای مصارف کشاورزی و آباداری که به ترتیب $0.1/10$ و 200 میلی‌گرم در لیتر است، کمتر می‌باشد.

کلید واژه

آبهای زیرزمینی، آلاینده‌های نفتی، ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه‌ای آروماتیک (PAH)، شازند اراک، پالایشگاه نفت اراک.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۱/۴/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۱/۹/۱۸

* پژوهندۀ پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط‌زیست، پژوهشگاه صنعت نفت.

** عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط‌زیست، پژوهشگاه صنعت نفت.

*** عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط‌زیست، پژوهشگاه صنعت نفت.

حوزه آبریز و هیدرولوژی دشت شازند اراک

دشت شازند به وسعت تقریبی ۵۰۰ کیلومترمربع زیرحوزه‌ای از حوزه وسیع آبریز حوض سلطان و کویر کاشان به وسعت ۹۴۴۵۴ کیلومترمربع بوده که ۵۷ درصد آن در دشت‌های آبرفتی شوره‌زار و باتلاق و ۴۳ درصد آن در ارتفاعات کوهستانی قرار دارد. این حوزه از شمال به ارتفاعات البرز، از شرق به ارتفاعات پست کویر مرکزی، از غرب به ارتفاعات الوند و از جنوب به ارتفاعات مرکزی محدود بوده و رودهای مهم حوزه عبارتند از: کرج، جاجrud، کن، کردان، خرود، قره‌چای، قم‌رود. مجموع برداشت آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه، حدود ۹/۷ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده که ۱۷/۵ درصد آن آبهای سطحی و ۸۲/۵ درصد آن به آبهای زیرزمین مربوط می‌شود. نقشه حوزه آبریز، موقعیت تأسیسات نفتی و جهت جریان آبهای زیرزمینی در نقشه‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است. دشت شازند از آبرفتی متشكل از شن، ماسه، سیلیت و رسی پوشیده شده که دارای ضخامت تقریبی ۵۵-۲۰۰ متر می‌باشد. سازند آهکی در برخی مناطق حوزه سبب تغذیه سفره‌های آبرفتی شده و در نواحی دیگر به صورت چشمehای پر آب مستقیماً از سازند آهکی خارج می‌شوند (چشمeh عمارت). در منطقه شازند، سازندhای دوران مزوژئیک^(۱) دارای بیشترین ذخیره آبهای زیرزمینی سازندhای آهکی کارستیک می‌باشند.

وجود تأسیسات صنعتی پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه و غیره در منطقه و برداشت مقادیر زیاد آبهای زیرزمینی سبب تهی شدن سفره‌های آب زیرزمینی شده و الزاماً باید برداشت از آبهای زیرزمینی طی برنامه مدون و حساب شدهای صورت گیرد تا از پدیده نشست زمین^(۲) ممانعت شود.

هدف

بررسی میزان و نوع آلودگی در منطقه نفتی- صنعتی پالایشگاه اراک، اظهار نظر در مورد میزان و شدت آلودگی منابع آب منطقه، در اختیار داشتن اطلاعات زمینه راجع به منابع آب و تأثیر فعالیت‌های صنعتی در آلودگی آن، برنامه‌ریزی راجع به

سرآغاز


مصارف روز افزون آب شیرین با توجه به رشد جمعیت جهان، محدود بودن منابع آب شیرین، تغییر اقلیم و خشکسالی، محدودیت کمی و کیفی آب به سبب دخالت گسترده انسان در چرخه طبیعت و تخلیه سالانه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب انواع فاضلاب و پساب به منابع آب کشور از عوامل بازدارنده‌ای هستند که تأمین آب شیرین را دچار مشکل می‌سازند (محمودی، ۱۳۷۸).

توسعه صنعتی و اقتصادی اگرچه ظاهرآ نشانه بهبود سطح زندگی انسان است، ره‌آوردهای آن آلودگی محیط‌زیست، تخریب مزارع و منابع آب و آلودگی هواست. اگر این وضعیت ادامه یابد و بر میزان آلودگی‌ها کنترلی وجود نداشته باشد انسان خود قربانی آن خواهد شد (بذرافشان، ۱۳۷۷). با افزایش جمعیت، توسعه صنعتی و کشاورزی آلودگی آبهای سطحی و تحت‌الارضی بیشتر و پیچیده‌تر خواهد شد. با علم به اینکه هر مترمکعب فاضلاب تصفیه نشده می‌تواند حدود ۵۰ متر مکعب آب را بشدت آلوده نماید، در صورتی که اقدام جدی و مؤثری به عمل نیابد شاهد فاجعه بزرگ محیط‌زیستی در اطراف مراکز صنعتی خواهیم بود (Mackay & Roberts, 1985). تراکم تأسیسات نفتی، پتروشیمی، پخش فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله و نیروگاه و وجود آزمایشگاهها و وجود مخازن متعدد نگهداری نفت خام و فرآورده‌های نفتی مخازن مختلف از فرآورده‌های پتروشیمی، امکان نشت مواد نفتی و پتروشیمی و پساب‌ها و فاضلاب‌های آلوده به مواد آلی و معدنی به آبهای تحت‌الارضی را افزایش می‌دهد (بذرافشان، ۱۳۷۷). با آنکه آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع قابل اعتماد و حیاتی برای مقاصد آب شرب، صنعت و آبیاری در سطح وسیعی در کشورهای آسیایی است، لکن بهره‌برداری بیش از حد آن باعث بروز مشکلات جدی در محیط‌زیست بوده و ضمن تهی‌سازی و کاهش سطح آب زیرزمینی، سبب افت سطح آب و نشست زمین و نفوذ آب شور به سفره‌های آب و زوال کیفیت آن و تغییرات اکولوژیکی و در نهایت کاهش محصولات کشاورزی خواهد شد. (Clark & Fronk 1988 and Koehn & Stanko, 1988)


جدول شماره (۱): موقعیت چاهها و ایستگاههای

مورد مطالعه

نام ایستگاهها	موقعیت ایستگاهها
چاه شماره ۱	N=33° 77' 20" دور از تأسیسات پالایشگاه واقع در شمال شرق مخزن TK5 آب خام پالایشگاه
چاه شماره ۲	E=33° 46' 82" N=42° 06' 55" واقع در جنوب غرب مخازن TK2004 و TK2006
چاه شماره ۳	E=42° 37' 67" N=42° 37' 02" واقع در شمال غرب مشعل و جنوب غرب واحد گوگردسازی پالایشگاه
چاه شماره ۶	E=40° 35' 67" N=57° 36' 19" واقع در جنوب غرب مشعل با مشخصات جغرافیایی
چاه شماره ۷	E=38° 77' 82" N=49° 68' 67" واقع در جنوب غرب مشعل با مشخصات جغرافیایی
	E=38° 90' 85"



نقشه شماره (۱): نقشه حوزه آبریز
دریاچه حوض سلطان



نقشه شماره (۲): نقشه حوزه آبریز شازند اراک و موقعیت
تأسیسات نفتی و جهت جریان آبهای زیرزمینی

مواد و روشها

روشهای نمونه برداری و آزمایش

نمونه برداری از آب در نقاط مورد نظر با استفاده از وسائل و ابزار و روش‌های استاندارد، Standard Methods و ASTM، MOOPAM انجام گردید. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و تنیت، توسط مواد شیمیایی به آزمایشگاه منتقل و آنگاه طبق روش‌های استاندارد (Standard Method, 1989; ASTM, 1998; MOOPAM, 1982) آزمایش شدند مراحل تجزیه هر یک از آلینده‌های نفتی اعم از ترکیبات فنلی، کل مواد هیدروکربوری، ترکیبات هیدروکربن چندحلقه‌ای اروماتیک (PAH) در نمودارهای جعبه‌ای شماره ۱، ۲ و ۳ آمده است.


دستگاهها و مواد شیمیایی مورد لزوم

این دستگاهها و مواد عبارتند از: دستگاه FT-IR، دستگاه

استفاده بهینه در مصرف آب و برنامه‌ریزی حساب شده درباره تصفیه آبهای آلوده، با توجه به اطلاعات به دست آمده ناشی از این مطالعه می‌باشد.

موقعیت ایستگاههای نمونه برداری

پالایشگاه اراک در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد در فاصله ۳۲ کیلومتری جنوب شرق تهران و در شمال شرق دشت شازند اک واقع شده است. تعداد چاههای حفاری شده در پالایشگاه، ۹ لقه می‌باشد. که پنج حلقه از این چاهها با توجه به موقعیت آنها هشت نمونه برداری در نظر گرفته شده است (جدول شماره ۱).




نمودار جعبه‌ای شماره (۲): اندازه‌گیری ترکیبات پلی سیلیک-آروماتیک در آب

نتایج آزمایشات تجربی

طی این بررسی، وضعیت آلودگی نفتی و ترکیبات آلی نظری مواد نفتی و روغنی با ترکیبات هیدروکربن چند حلقوی آروماتیک (PAH)، ترکیبات فنلی، کل کربن آلی و OD موجود در آب مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول شماره ۲).

اسپکترو متر لومینسانس، دستگاه سوکسیله، دستگاه جذب اتمی، ترازوی دقیق، دستگاه TOC Analyzer (TOC Analyzer)، لوازم و ابزار شیشه‌ای لازم، فلاسک تقطیر ترکیبات فنلی، همزن الکتریکی، حلال‌های کلرو فرم، هگزان، دی کلرو متان و سایر مواد شیمیایی و معرف‌ها.



نمودار جعبه‌ای شماره (۱): اندازه‌گیری مواد نفتی در نمونه های آب

نوسانات مواد نفتی در چاههای شماره ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ پالایشگاه اراک، به ترتیب (۰/۵-۱/۱)، (۰/۵-۲/۳)، (۰/۵-۱/۱)، (۰/۴-۰/۹)، (۰/۳-۰/۰) و متوسط سالانه آن برابر ۰/۸۱ میلی گرم در لیتر بوده است.

نوسانات الودگی پلی سیلیک آروماتیک هیدروکربن (PAHs) چاههای شماره ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ پالایشگاه اراک به ترتیب (۳-۲۰)، (۱-۴۰)، (<۰/۲-۲۰)، (<۰/۲-۲۰) و متوسط سالانه آن برابر ۱۲/۲ میکرو گرم در لیتر بر حسب استاندارد راپمی (۱۹۸۲) بوده است.

نوسانات ترکیبات فنلی در چاههای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ پالایشگاه اراک، به ترتیب (۰/۵-۲/۲)، (<۰/۵-۳/۵)، (<۰/۵-۳)، (<۰/۵-۲/۵)، (<۰/۵-۲/۲) میکرو گرم در لیتر و متوسط سالانه آن برابر ۰/۷۶ میکرو گرم در لیتر بوده است.


نوسانات کل کربن آلی در چاههای شماره ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ پالایشگاه اراک، به ترتیب (۰/۹۹-۳)، (۰/۹۰-۱/۰۶)، (۱/۲-۱)، (۱-۲/۴)، (۱-۵/۷) و متوسط سالانه آن برابر ۱/۹ میلی گرم در لیتر بوده است.

نوسانات COD در چاههای شماره ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ پالایشگاه اراک، به ترتیب (۴-۶/۴)، (۵-۱۵)، (۱۰-۵)، (۵-۶) و متوسط سالانه آن برابر ۷/۱۳ میلی گرم در لیتر بوده است.

بحث و نتیجه گیری

نوسانات آلاینده های نفتی در ترکیبات آلی نظیر مواد نفتی و روغنی، پلی سیکلیک آروماتیک ها، ترکیبات فنلی، کل کربن آلی و COD در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک در جدول شماره (۲) درج شده است. براساس نتایج حاصل از نمودار شماره (۱) و جدول شماره (۲) چنین استنباط می شود:

مواد نفتی و روغنی: متوسط میزان مواد نفتی و روغنی در آب چاههای پالایشگاه اراک از حداقل مجاز مصارف کشاورزی (۱۰ میلی گرم در لیتر) کمتر بوده و برای مصارف کشاورزی و صنعتی مناسب است. الودگی مواد نفتی و روغنی در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک از حداقل مجاز آب آشامیدنی



نمودار جعبه ای شماره (۳): اندازه گیری فنل در نمونه های آب

آشامیدنی، نامناسب است، لکن برای مصارف کشاورزی و آبیاری مناسب می‌باشد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات ایران، ۱۳۷۶).

کل کربن آلی و COD: متوسط آلودگی کل کربن آلی در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک $1/9$ میلی‌گرم در لیتر برابر حسب کربن و متوسط میزان COD برابر 7 میلی‌گرم در لیتر بوده است که نشان‌گر آلودگی‌های شیمیایی جزیی است.

باتوجه به نقشه شماره ۲، نمودار شماره ۱ و جداول ۱ و ۲ جهت جریان آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک و جهت شبیه هیدرولیک پالایشگاه، از سمت شمال غربی پالایشگاه به سمت جنوب شرق پالایشگاه (به سمت دشت کزا) می‌باشد. براساس نتایج حاصل، میزان آلودگی‌ها در جنوب شرقی پالایشگاه (چاه شماره ۶ و ۷) بیشتر از شمال غربی پالایشگاه اراک (چاه شماره ۱) است. این مسئله نشان‌دهنده تراکم مواد آلاینده در جهت شبیه هیدرولیک می‌باشد. براساس ۵ سری نمونه برداری فصلی و انجام آزمایش‌های ذی‌ربط مندرج در جداول شماره ۳ الی ۷، محاسبات آماری به شرح زیر ارائه می‌گردد:


مقدار میانگین متوسط ترکیبات نفتی و روغنی، هیدرولیکی‌های چند حلقه‌ای آروماتیک، کل کربن آلی و اکسیژن خواهی شیمیایی به ترتیب $0/0129$ ، $0/0129$ ، $0/0129$ و $0/0129$ میلی‌گرم و ترکیبات فنلی $1/3$ میکروگرم در لیتر است.

مقدار انحراف استاندارد متوسط ترکیبات نفتی و روغنی، هیدرولیکی‌های چند حلقه‌ای آروماتیک، ترکیبات فنلی، کل کربن آلی و اکسیژن خواهی شیمیایی، به ترتیب $\pm 0/068$ ، $\pm 0/012$ ، $\pm 0/012$ ، $\pm 0/012$ است.

مقدار انحراف استاندارد نسبی متوسط برای ترکیبات نفتی و روغنی، هیدرولیکی‌های چند حلقه‌ای آروماتیک، ترکیبات فنلی، کل کربن آلی و اکسیژن خواهی شیمیایی، به ترتیب $6/6\%$ ، $11/9\%$ ، $6/2\%$ ، $6/6\%$ و $1/7\%$ است.


مقدار واریانس متوسط آزمایش برای ترکیبات نفتی و روغنی، هیدرولیکی‌های چند حلقه‌ای آروماتیک، ترکیبات فنلی، کل کربن آلی و اکسیژن خواهی شیمیایی، به ترتیب $3/2 \times 10^{-3}$ ، 6×10^{-2} ، $3/10 \times 10^{-2}$ ، $2/6 \times 10^{-2}$ و $2/7 \times 10^{-2}$ است.

نوسانات مواد نفتی و روغنی در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک




زمستان ۷۸ ■ پاییز ۷۸ ■ تابستان ۷۸ ■ بهار ۷۸

نوسانات ترکیبات هیدرولیکی پلی‌سیکلیک آروماتیک در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک



زمستان ۷۸ ■ پاییز ۷۸ ■ تابستان ۷۸ ■ بهار ۷۸

نوسانات ترکیبات فنلی بر حسب فنل در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک



زمستان ۷۸ ■ پاییز ۷۸ ■ تابستان ۷۸ ■ بهار ۷۸

نمودار شماره (۳): نوسانات آلاینده‌های نفتی در آبهای

زیرزمینی پالایشگاه اراک

بیشتر بوده و برای مصارف شرب و آشامیدنی نامناسب می‌باشد (سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۱۳۷۳).

مواد هیدرولیکی چند حلقه‌ای آروماتیک: متوسط میزان مواد هیدرولیکی چند حلقه‌ای آروماتیک در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک از حد اکثر مجاز آب آشامیدنی بیشتر (حد مجاز $0/2$ میکروگرم در لیتر) و برای مصارف شرب و

جدول شماره (۲): نتایج آزمایش آلاندہ های نفتی در آبهای ذیرزمینی منطقه شازند - پالایشگاه اراک - سال ۱۳۷۸

نمونه برداری	محل	فصل	مواد نفتی و روغنی (میلی گرم در لیتر)	هیدروکربن اروماتیک * پلیسیکلیک * (میکرو گرم در لیتر)	ترکیبات فنلی بر حسب فنل (میکرو گرم در لیتر)	کل کربن آلی ** (میلی گرم در لیتر)	آکسیژن خواص *** (شیمیایی میلی گرم در لیتر)
چاه شماره ۱	باپستان	بهار	۱/۰	۲۰	<۰/۵	۳	۶/۴
	پاییز	تابستان	۱/۰	۲۰	<۰/۵	۲/۶	۶
	زمستان	باپستان	۱/۱	۱۷	<۰/۵	۱/۲	۶
	باپستان	بهار	۰/۵	۳	۲/۲	۰/۹۹	۵
چاه شماره ۲	باپستان	تابستان	۲/۳	۴۰	۰/۵	۱/۳	۶
	پاییز	باپستان	۰/۸	—	۱/۸	۱/۹	۱۰
	زمستان	باپستان	۰/۵	۲	<۰/۵	۱/۲	۸
	باپستان	باپستان	۱	۱	۳/۵	۰/۱۸	۱۵
چاه شماره ۳	باپستان	تابستان	۰/۵	۳	<۰/۵	۲/۲	۶
	پاییز	باپستان	۰/۵	۲۰	<۰/۵	۱/۴	۶
	زمستان	باپستان	۱	۲۰	<۰/۵	۲	۶/۲
	باپستان	باپستان	۰/۵	<۰/۲	۳	۱	۱۰
چاه شماره ۴	باپستان	تابستان	۱/۱	<۰/۲	<۰/۵	۲/۳	۶
	پاییز	باپستان	۰/۵	۶۰	<۰/۵	۲/۲	۱۰
	زمستان	باپستان	۰/۶	۱	<۰/۵	۱	۸
	باپستان	باپستان	۰/۴	۱	۲/۵	۲/۳	۵
چاه شماره ۵	باپستان	تابستان	۰/۹	<۰/۲	<۰/۵	۱	۶
	پاییز	باپستان	۰/۵	۲۰	<۰/۵	۱/۸	۶
	زمستان	باپستان	۰/۳	۱۰	<۰/۵	۱/۹	۶
	باپستان	باپستان	۰/۶	۶	۲/۲	۵/۷	۵

* Polycyclic Aromatic Hydrocarbon-MOOPAM Standard

** Total Organic Carbon

*** Chemical Oxygen demand

جدول شماره (۳): محاسبات آماری نتایج آزمایش مواد نفتی و روغنی در آبهای ذیرزمینی پالایشگاه اراک - سال ۱۳۷۸

نمونه برداری	محل	فصل	میانگین (میلی گرم در لیتر)	واریانس	انحراف استاندارد	انحراف استاندارد نسبی
چاه شماره ۱	باپستان	تابستان	۱/۰۴	$۲/۱\times 10^{-۳}$	±۰/۰۵۵	±٪۰/۵۳
	باپستان	باپستان	۱/۰۴	$۲/۱\times 10^{-۳}$	±۰/۰۵۵	±٪۰/۵۳
	باپستان	باپستان	۱/۰۶	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۵۵	±٪۰/۵۲
	باپستان	باپستان	۰/۵۲	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۴	±٪۰/۸۶
چاه شماره ۲	باپستان	تابستان	۱/۰۴	$۳/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۵۵	±٪۰/۵۳
	باپستان	باپستان	۲/۲۶	$۱/۸\times 10^{-۲}$	±۰/۱۳	±٪۰/۵۹
	باپستان	باپستان	۰/۸۴	$۸/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۸۹	±٪۱/۰۶
	باپستان	باپستان	۰/۵۲	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۴۵	±٪۰/۸۶
چاه شماره ۳	باپستان	تابستان	۱/۰۲	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۴۵	±٪۰/۴۴
	باپستان	باپستان	۰/۵۱	$۳/۲\times 10^{-۴}$	±۰/۰۱۸	±٪۳/۵
	باپستان	باپستان	۱/۰۲	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۴۵	±٪۰/۴۴
	باپستان	باپستان	۰/۵۰۶	$۸/۰\times 10^{-۵}$	±۰/۰۰۹	±٪۱/۸
چاه شماره ۴	باپستان	تابستان	۱/۰۴	$۳/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۵۵	±٪۰/۵۳
	باپستان	باپستان	۰/۵۰۶	$۸/۰\times 10^{-۵}$	±۰/۰۰۹	±٪۱/۸
	باپستان	باپستان	۰/۵۹۴	$۱/۸\times 10^{-۴}$	±۰/۰۱۳	±٪۲/۳
	باپستان	باپستان	۰/۴۲	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۴۵	±٪۱/۰۶
چاه شماره ۵	باپستان	تابستان	۰/۹۲	$۲/۰\times 10^{-۳}$	±۰/۰۴۵	±٪۰/۴۹
	باپستان	باپستان	۰/۴۹۸	$۳/۲\times 10^{-۴}$	±۰/۰۱۸	±٪۳/۶
	باپستان	باپستان	۰/۳۱۲	$۵/۷\times 10^{-۳}$	±۰/۰۷۶	±٪۲۴
	باپستان	باپستان	۰/۵۹۶	$۳/۵\times 10^{-۳}$	±۰/۰۵۹	±٪۹/۹

جدول شماره (۴): محاسبات آماری نتایج آزمایش ترکیبات هیدروگربنی چند حلقه‌ای آروماتیک در

آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک - سال ۱۳۷۸

انحراف استاندارد نسبی	انحراف استاندارد	واریانس	میانگین (میلی گرم در لیتر)	فصل نمونه برداری	محل نمونه برداری
±٪۸/۸	±٪۰/۰۱۸	۳/۲×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۲۰۲	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۱
±٪۱۰/۰	±٪۰/۰۲۱	۴/۳×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۲۰۴		
±٪۱۱/۹	±٪۰/۰۲۱	۴/۳×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۱۷۴		
±٪۹/۶	±٪۰/۰۰۲۷	۷/۳×۱۰ ^{-۸}	٪/۰۰۲۸		
±٪۱۲/۰	±٪۰/۰۰۵۲	۲/۷×۱۰ ^{-۵}	٪/۰۳۹۸	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۲
-	-	-	-		
±٪۱۸	±٪۰/۰۰۴	۱/۵×۱۰ ^{-۷}	٪/۰۰۲۱		
±٪۲۸	±٪۰/۰۰۳	۹/۷×۱۰ ^{-۸}	٪/۰۰۱۱		
±٪۱۳	±٪۰/۰۰۴	۱/۶×۱۰ ^{-۷}	٪/۰۰۲۹۶	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۳
±٪۱۳/۷	±٪۰/۰۰۲۸	۷/۸×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۲۰۴		
±٪۶/۶	±٪۰/۰۰۱۳	۱/۷×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۱۹۸		
±٪۶/۷	±٪۰/۰۰۰۱	۱/۳×۱۰ ^{-۱۰}	٪/۰۰۰۱۷		
±٪۹/۳	±٪۰/۰۰۰۲	۲/۵×۱۰ ^{-۱۰}	٪/۰۰۰۱۷	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۴
±٪۲/۷	±٪۰/۰۰۱۶	۲/۷×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۶۰۲		
±٪۲۰/۹	±٪۰/۰۰۰۲	۴/۲×۱۰ ^{-۸}	٪/۰۰۰۹۸		
±٪۱۷/۵	±٪۰/۰۰۱۸	۳/۲×۱۰ ^{-۸}	٪/۰۰۱۰۲		
±٪۶/۱	±٪۰/۰۰۰۱	۱/۲×۱۰ ^{-۱۰}	٪/۰۰۰۱۸	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۵
±٪۱۰/۷	±٪۰/۰۰۲	۴/۷×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۲۰۲		
±٪۱۳/۳	±٪۰/۰۰۱	۱/۷×۱۰ ^{-۶}	٪/۰۰۰۹۸		
±٪۶/۲	±٪۰/۰۰۰۴	۱/۴×۱۰ ^{-۷}	٪/۰۰۰۵۹۸		

جدول شماره (۵): محاسبات آماری نتایج آزمایش ترکیبات فنلی بر حسب فنل در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک - سال ۱۳۷۸

انحراف استاندارد نسبی	انحراف استاندارد	واریانس	میانگین (میلی گرم در لیتر)	فصل نمونه برداری	محل نمونه برداری
±٪۹/۴	±٪۰/۰۴۵	۲/۰×۱۰ ^{-۳}	٪/۴۸۰	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۱
±٪۱۰	±٪۰/۰۵۰	۲/۵×۱۰ ^{-۳}	٪/۴۷۸		
±٪۶/۹	±٪۰/۰۳۲	۱/۱×۱۰ ^{-۳}	٪/۴۷۶		
±٪۱۰	±٪۰/۲۳	۵/۲×۱۰ ^{-۲}	٪/۱۸		
±٪۱۱	±٪۰/۰۵	۲/۸×۱۰ ^{-۳}	٪/۴۸۲	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۲
±٪۱۶	±٪۰/۲۹	۸/۲×۱۰ ^{-۲}	٪/۷۸		
±٪۵/۴	±٪۰/۰۲۶	۶/۸×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۸۴		
±٪۱۰/۷	±٪۰/۳۷	۱/۴×۱۰ ^{-۱}	٪/۵		
±٪۲/۴	±٪۰/۰۱۷	۲/۸×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۹۶	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۳
±٪۲/۳	±٪۰/۰۱۶	۲/۷×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۹۲		
±٪۱/۸	±٪۰/۰۰۹	۸×۱۰ ^{-۵}	٪/۴۹۶		
±٪۲/۸	±٪۰/۰۸	۷×۱۰ ^{-۳}	٪/۰۲		
±٪۲/۹	±٪۰/۰۱۴	۲×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۹	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۴
±٪۲/۲	±٪۰/۰۱	۱/۲×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۹۲		
±٪۳/۶	±٪۰/۰۱۸	۳/۲×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۹۲		
±٪۲/۸	±٪۰/۰۷	۵×۱۰ ^{-۳}	٪/۵		
±٪۲/۲	±٪۰/۰۱	۱/۲×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۸۸	بهار تابستان پاییز زمستان	چاه شماره ۵
±٪۳/۷	±٪۰/۰۱۸	۳/۲×۱۰ ^{-۴}	٪/۴۸۸		
±٪۶/۴	±٪۰/۱۲	۱/۵×۱۰ ^{-۲}	٪/۹		
±٪۹/۵	±٪۰/۰۴	۲/۹×۱۰ ^{-۱}	٪/۶۸		

جدول شماره (۶): محاسبات آماری نتایج آزمایش کل کربن آلی در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک - سال ۱۳۷۸

محل نمونه برداری	فصل نمونه برداری	میانگین (میلی گرم در لیتر)	واریانس	انحراف استاندارد	انحراف استاندارد نسبی
چاه شماره ۱	بهار	۳۰	$1/5 \times 10^{-2}$	± 0.12	$\pm \% 4/0$
	تابستان	۲۶	$2/0 \times 10^{-2}$	± 0.14	$\pm \% 5/4$
	پاییز	۱۱۸	$7/0 \times 10^{-3}$	± 0.08	$\pm \% 7/0$
	زمستان	۰۹۹۲	$1/2 \times 10^{-4}$	± 0.01	$\pm \% 1/1$
چاه شماره ۲	بهار	۱۳	$1/0 \times 10^{-2}$	± 0.1	$\pm \% 7/7$
	تابستان	۱۹	$2/0 \times 10^{-2}$	± 0.14	$\pm \% 7/4$
	پاییز	۱۲	$2/0 \times 10^{-2}$	± 0.14	$\pm \% 11/8$
	زمستان	۰۸۶	$8/0 \times 10^{-3}$	± 0.09	$\pm \% 10/4$
چاه شماره ۳	بهار	۲/۱۶	$8/0 \times 10^{-3}$	± 0.09	$\pm \% 4/1$
	تابستان	۱/۴	$1/0 \times 10^{-2}$	± 0.1	$\pm \% 7/1$
	پاییز	۲۰	$1/0 \times 10^{-2}$	± 0.1	$\pm \% 5/0$
	زمستان	۱/۰	$5/0 \times 10^{-3}$	± 0.07	$\pm \% 7/1$
چاه شماره ۴	بهار	۲/۳	$1/0 \times 10^{-2}$	± 0.1	$\pm \% 4/3$
	تابستان	۲/۴۴	$2/3 \times 10^{-2}$	± 0.15	$\pm \% 6/2$
	پاییز	۱/۰۴	$8/0 \times 10^{-3}$	± 0.09	$\pm \% 8/6$
	زمستان	۲/۲۸	$7/0 \times 10^{-3}$	± 0.08	$\pm \% 2/7$
چاه شماره ۷	بهار	۱/۰۴	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 5/2$
	تابستان	۱/۸	$4/0 \times 10^{-2}$	± 0.2	$\pm \% 11$
	پاییز	۱/۹	$1/0 \times 10^{-2}$	± 0.12	$\pm \% 6/4$
	زمستان	۵/۶۸	$2/9 \times 10^{-1}$	± 0.04	$\pm \% 9/5$

جدول شماره (۷): محاسبات آماری نتایج آزمایش اکسیژن خواهی در آبهای زیرزمینی پالایشگاه اراک - سال ۱۳۷۸

محل نمونه برداری	فصل نمونه برداری	میانگین (میلی گرم در لیتر)	واریانس	انحراف استاندارد	انحراف استاندارد نسبی
چاه شماره ۱	بهار	۶/۳۶	$6/8 \times 10^{-2}$	± 0.26	$\pm \% 4/1$
	تابستان	۶/۰۲	$2/2 \times 10^{-2}$	± 0.15	$\pm \% 2/5$
	پاییز	۶/۰۰	$5/0 \times 10^{-3}$	± 0.07	$\pm \% 1/2$
	زمستان	۵/۰۰	$2/0 \times 10^{-2}$	± 0.14	$\pm \% 2/8$
چاه شماره ۲	بهار	۶/۰۰	$1/5 \times 10^{-2}$	± 0.12	$\pm \% 2/0$
	تابستان	۱/۰۰	$8/0 \times 10^{-2}$	± 0.28	$\pm \% 2/8$
	پاییز	۸/۰۸	$5/2 \times 10^{-2}$	± 0.22	$\pm \% 2/8$
	زمستان	۱۵/۰۴	$2/1 \times 10^{-1}$	± 0.46	$\pm \% 2/0$
چاه شماره ۳	بهار	۶/۰۴	$8/0 \times 10^{-3}$	± 0.09	$\pm \% 1/5$
	تابستان	۶/۰۶	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 0/۹$
	پاییز	۶/۱۶	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 0/۹$
	زمستان	۱۰/۰۴	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 0/۵$
چاه شماره ۶	بهار	۶/۰۴	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 0/۹$
	تابستان	۱۰/۰۴	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 0/۵$
	پاییز	۸/۰۶	$8/0 \times 10^{-3}$	± 0.09	$\pm \% 1/۱$
	زمستان	۵/۰۴	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 1/۱$
چاه شماره ۷	بهار	۶/۰۰	$2/0 \times 10^{-2}$	± 0.14	$\pm \% 2/۴$
	تابستان	۶/۰۴	$3/0 \times 10^{-2}$	± 0.05	$\pm \% 0/۹$
	پاییز	۶/۰۴	$8/0 \times 10^{-3}$	± 0.09	$\pm \% 1/۵$
	زمستان	۵/۰۴	$3/0 \times 10^{-3}$	± 0.05	$\pm \% 1/۱$

Clark, R. M. and Fronk, C. A. 1988. In Removing organic contaminants from groundwater, Environ. Sci. Techno., 22(10): 1126-1130.

Koehn, J. W and Stanko, G. H. 1988. In groundwater monitoring; Environ. Sci. Technol., 22(11): 1262-1264.

Mackay, D. M. and Roberts, Cherry, J. A. 1985. In transport of organic contaminants in groundwater; Environ. Sci. Technol., 19(5): 384-392.

Regional organization for the protection of marine environment Manual of Oceanographic Observation and Pollutant Analysis Method (MOOPAM).1982.

Standard Method for the Examination of water and wastewater. 17th edition. 1989. Text book.

پیشنهادها

- ۱- ترمیم و بازسازی پوشش بتنی و ایزولاسیون کامل کف حوضچه‌های تخلیه مواد نفتی و بهبود سیستم‌های جداکننده نفت از آب و کاهش حجم تخلیه مواد نفتی به حوضچه‌های تبخیر.
- ۲- ترمیم و ایزولاسیون کامل جوی های انتقال آب باران و عدم هدایت پساب‌ها به چاهه‌های جذبی.
- ۳- نشت‌یابی و ترمیم لوله‌های انتقال زیرزمینی مخازن و تعمیر و نگاهداری مناسب از آنها.
- ۴- استفاده از سیستم‌های حفاظت کاتدی، جلوگیری از پدیده خوردگی و ایزولاسیون و انجام پوشش مناسب در سطوح خارج و داخل لوله‌ها.
- ۵- استفاده از مخازن دو جداره سکودار در موارد خاص، به نحوی که نشت مواد نفتی در آنها قابل روئیت باشد.

یادداشت‌ها

- 1. Mesozoic
- 2. Land Subsidence

منابع مورد استفاده

بذرافشان، ع و همکاران. ۱۳۷۷. بررسی الودگی منابع آب زیرزمینی منطقه صنعتی ری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران.

سازمان حفاظت محیط‌زیست. ۱۳۷۳. استاندارد خروجی فاضلاب‌ها.

محمودی، س. ۱۳۷۸. تخصیص و حفاظت میدان‌های زیرزمینی واپسین - راهکارهای اقتصادی تأمین آب شهرهای ایران، چهارمین سمینار مشترک آب و فاضلاب ایران و آلمان، تهران.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات ایران. ۱۳۷۶. استاندارد شماره ۱۰۵۳ (ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی).

Annual book of ASTM Standards. 1998. Water and Environmental Technology. Volume 11.01, 11.02.